

Instrukcja pomiaru
PODAWANIE WYMIARÓW SIATEK
DO OKIEN PCV
JEDNO i DWUPŁASZCZYZNOWYCH
(Licowane) , (Cofnięte)



1. Wymiar najmniejszego światła otworu ościeżnicy **A x B** szerokość x wysokość
2. Rodzaj profilu okiennego : **ile posiada komór oraz system np. - PLUSTEK 3 komorowy,**
- BRUGMANN 4 komorowy
lub grubość felca z uszczelką włącznie
np. grubość felca **C = 16 mm**
i grubość futryny **G = 70 mm**
3. Rodzaj okna:
jednopłaszczynowe (licowane) dwupłaszczynowe (cofnięte)

Aby zamontować "Moskitierę" w oknie, należy dokładnie wykonać według poniższej instrukcji:

1. Otworzyć od wewnątrz pomieszczenia kwaterę okna.
2. Wziąć "Moskitierę" i przekrócić uchwyty obrotowe (zaczepy) o kąt 90° z pozycji poziomej w pionową znajdujące się na górnej szerokości "Moskitiery". Uwaga: Uchwyt PCV znajduje się w dolnej szerokości moskitiery.
3. Ująć "Moskitierę" dwoma rękami na 1/3 jej wysokości od dołu, tak aby uchwyt PCV znajdował się na dole "Moskitiery".
4. Trzymając w rękach "Moskitierę" wystawić ją na zewnątrz otwartego okna.
5. Obrócone uchwyty obrotowe "Moskitiery" wsunąć na górny felc z uszczelką kwatery okna.
6. Przytrzymując jedną ręką "Moskitierę", drugą ręką chwytamy uchwyt PCV (uchwyt montażowy) na dole "Moskitiery".
7. Puszczamy rękę trzymającą "Moskitierę", a drugą trzymając za uchwyt PCV przyciągamy "Moskitierę" do okna.
8. Wolną ręką obracamy pozo stałe uchwyty obrotowe (zaczepy) o kąt 90°, tak aby objęły felc razem z uszczelką na całym obwodzie ościeżnicy okna.
9. Wykonujemy korekty (o ile jest to konieczne) przesunąć "Moskitiery" w zamontowanym oknie tak, aby nie występowały przeswity pomiędzy "Moskitierą", kwaterą okna.

ISTRUKCJA KONSERWACJI MOSKITIERY

Moskitierę, która uległa zabrudzeniu, po zdjęciu z okna, należy myć gąbką letnią wodą z dodatkiem mydła. Po usunięciu zabrudzenia spłukać czystą wodą. Do mycia nie używać detergentów. Moskitierą jest wyrobem przy stosowanym do używania przez okres całego roku. Demontaż Moskitiery na okres zimy przedłuża jej żywotność.